

FLO

Radiocommandes 433,92 Mhz à code programmable, 1024 combinaisons à "dip switch"

- Émetteurs 2 et 4 canaux
- Récepteurs à 433,92 Mhz à code programmable, universel



FLOX2
Récepteur universel 2 canaux



FLOXI2
Récepteur embrochable 2 canaux



FLOXM
Récepteur 4 canaux modulaire



FLOXM220
Récepteur 4 canaux 220v



MXD
Module relais impulsionnel

Réf.	Désignation
FLO2	Émetteur bi-canaux
FLO4	Émetteur 4 canaux
FLOX2	Récep. 2 canaux 12/24 V
FLOXI2	Récep. emb. 2 can.12/24 V
FLOXM	Récep. modul. 4 can.12/24 V
FLOXM220	Récep. modul. 4 can. 220 V
MDX	Module relais impulsionnel
DA433	Antenne 433 Mhz

FLOR S

Radiocommandes 4,5 millions de milliards de combinaisons

- Système 433,92 Mhz rolling code avec auto apprentissage et code séquentiel pour mémorisation par groupe d'émetteurs.
- Émetteurs 2 et 4 canaux



FLOX2R
Récepteur universel 2 canaux avec mémoire



FLOXI2R
Récepteur 2 canaux embrochable avec mémoire




FLOXMR
Récepteur 4 canaux modulaire



FLOXMR220
Récepteur 4 canaux 220v



MXD/MXT
Module relais impulsionnel



BM250/1000
Carte mémoire 250/1000 codes



BUPC
Unité de programmation

Réf.	Désignation
FLO1R S	Émetteur 1 canal
FLO2R S	Émetteur bi-canaux
FLO4R S	Émetteur 4 canaux
FLOX2R	Récep. 2 canaux 12/24 V
FLOXI2R	Récep. emb. 2 can.12/24 V
FLOXMR	Récep. modul. 4 can.12/24 V
FLOXMR220	Récep. modul. 4 can. 220 V
SMXI	Récepteur embrochable
BM1000	Mémoire 1000 codes FLO-R
BM250	Mémoire 250 codes FLO-R
BUPC	Unité programmation NICE
MXD/MXT	Module relais impulsionnel
DA433	Antenne 433 Mhz

BIO

Radiocommandes 30,875 Mhz à quartz code programmable,

- Émetteurs 2 et 4 canaux
- Récepteurs série BIO



BX2K
Récepteur 2 canaux avec mémoire 60 codes



BBMK 220
Récepteur 4 canaux 220v



BM250/1000
Carte mémoire 250/1000 codes



BUPC
Unité de programmation



MXD
Module relais impulsionnel

Réf.	Désignation
BT2K	Émetteur 2 canaux
BT4K	Émetteur 4 canaux
BX2K	Récepteur 2 canaux
BBMK220	Récepteur 4 canaux 220 V
BM250	Mémoire 250 codes
BM1000	Mémoire 1000 codes
MXD	Module relais impulsionnel
BUPC	Unité programmation NICE
AK	Antenne 30,875 Mhz

Uniquement réservé au SAV

Easy K

Précisez la fréquence à la commande

Radiocommandes 26,995, 30,875 Mhz à quartz

- Code programmable, 1024 combinaisons par "dip switch".
- Émetteurs mini 2
- Récepteurs 2 canaux



KX2
Récepteur 2 canaux universel

Réf.	Désignation
K2M	2 canaux - 30,875 Mhz
PK2M	2 canaux - 26,995 Mhz
PKX2	26,995 Mhz
KX2	Récepteur 2 canaux
AK	Antenne 30,875 Mhz

Uniquement réservé au SAV